

LÉCUYER & FILS LTÉE

Page 1 de 23

17, rue Du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de
pompage préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **739**
Date de délivrance : **2024-05-28**
Date d'expiration : **2024-08-31**

Regards d'égout de forme circulaire

Élément	Diamètre, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
Têtes				
915	760	200	450	50
915	915	300	s. o.	s. o.
Anneaux d'ajustement				
	915	50	200	50
	915	75	s. o.	s. o.
Anneaux de rehaussement				
Anneaux				
	915	200	250	s. o.
	915	300	1800	300
Plats	915	250	s. o.	s. o.
Réducteurs				
Plats				
M-900	915	150	s. o.	s. o.
M-1200	1219	200	s. o.	s. o.
M-1600	1600	250	s. o.	s. o.
M-1800	1829	250	s. o.	s. o.
M-2100	2134	250	s. o.	s. o.
M-2400	2438	300	s. o.	s. o.
M-3000	3048	305	s. o.	s. o.
M-3600	3658	356	s. o.	s. o.
Connexions monolithiques				
M-900	915	300	1850	25
M-1200	1219	300	2450	25
M-1600	1600	300	2400	25
M-1800	1829	300	2425	25
M-2100	2134	300	2465	25
M-2400	2438	300	2850	25

LÉCUYER & FILS LTÉE

Page 2 de 23

17, rue Du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de
pompage préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **739**
Date de délivrance : **2024-05-28**
Date d'expiration : **2024-08-31**

Regards d'égout de forme circulaire (suite)

Élément	Diamètre, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
Réducteurs (suite et fin)				
Coniques				
M-1200	915	700	s. o.	s. o.
M-1200	915	1200	1800	600
Bases*				
Bases standards				
M-900	915	300	1960	25
M-1200	1219	300	2545	25
M-1600	1600	300	3000	25
M-1800	1829	325	2425	25
M-2100	2134	300	2590	25
M-2400	2438	300	3000	25
Prolongements de base				
M-900	915	300	1850	25
M-1200	1219	300	2450	25
M-1600	1600	300	2975	25
M-1800	1829	300	2400	25
M-2100	2134	300	2465	25
M-2400	2438	300	2825	25
M-3000	3048	300	1985	25
M-3600	3658	300	1800	25

LÉCUYER & FILS LTÉE

Page 3 de 23

17, rue Du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de
pompage préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **739**
Date de délivrance : **2024-05-28**
Date d'expiration : **2024-08-31**

Regards d'égout de forme circulaire (suite et fin)

Élément	Diamètre, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
Bases* (suite et fin)				
Fonds non monolithiques				
M-900	915	250	s. o.	s. o.
M-1200	1219	250	s. o.	s. o.
M-1600	1600	300	s. o.	s. o.
M-1800	1829	300	s. o.	s. o.
M-2100	2134	350	s. o.	s. o.
M-2400	2438	350	s. o.	s. o.
M-3000	3048	305	s. o.	s. o.
M-3600	3658	356	s. o.	s. o.

* Les cunettes sont offertes pour toutes les bases.

NOTES —

- 1 Les bases en deux sections assemblées sur le chantier ne sont pas des produits couverts par la norme.
- 2 Tous les éléments dont l'étanchéité est assurée par remplissage sur le chantier par l'entrepreneur ne sont pas des éléments couverts par la présente norme.
- 3 Ces pièces sont compatibles avec les pièces de Béton Lécuyer inc. de Laval (certificat numéro 740).

LÉCUYER & FILS LTÉE

Page 4 de 23

17, rue Du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de
pompage préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **739**
Date de délivrance : **2024-05-28**
Date d'expiration : **2024-08-31**

Regards d'égout de forme polygonale

Élément	Diamètre, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
Réducteurs				
Plats				
MR-750 (950 × 1150)	915	200	s. o.	s. o.
MR-900 (1150 × 1350)	915	200	s. o.	s. o.
MR-1050 (1350 × 1550)	915	200	s. o.	s. o.
MR-1200 (1550 × 1750)	915	200	s. o.	s. o.
MR-1350 (1550 × 1950)	915	250	s. o.	s. o.
MR-1500 (1750 × 2150)	915	250	s. o.	s. o.
M-6 (1750 × 2150)	915	250	s. o.	s. o.
M-7 (1300 × 2400)	915	305	s. o.	s. o.
M-7A, CS-01, SP-4500 (1981 × 2286)	915	305	s. o.	s. o.
M-8 (1600 × 2750)	915	250	305	55
CM-01 (1829 × 2743)	915	286	s. o.	s. o.
CM-02 (1829 × 3048)	915	286	s. o.	s. o.
CM-03 (1829 × 3353)	915	286	s. o.	s. o.
CM-04 (1829 × 3657)	915	286	s. o.	s. o.
CM-05 (1829 × 3962)	915	286	s. o.	s. o.
CM-06 (1829 × 4267)	915	300	s. o.	s. o.
CM-07 (1829 × 4572)	915	300	s. o.	s. o.
CM-08, M-06A, CS-02 (2134 × 2134)	915	305	s. o.	s. o.
CM-09, M-7B S, CS-03 (2134 × 2438)	915	305	s. o.	s. o.
CM-10, M-9, CS-04, RD-03 (2134 × 2743)	915	305	s. o.	s. o.
CM-11, M-12, CS-05, RD-04 (2134 × 3048)	915	305	s. o.	s. o.
CM-12 (2134 × 3353)	915	286	s. o.	s. o.
CM-13, M-15, CS-06, RD-05 (2134 × 3657)	915	305	s. o.	s. o.
CM-14 (2134 × 3962)	915	300	s. o.	s. o.
CM-15 (2134 × 4267)	915	300	s. o.	s. o.
CM-16 (2134 × 4572)	915	300	s. o.	s. o.

LÉCUYER & FILS LTÉE

Page 5 de 23

17, rue Du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de
pompage préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **739**
Date de délivrance : **2024-05-28**
Date d'expiration : **2024-08-31**

Regards d'égout de forme polygonale (suite)

Élément	Diamètre, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
Réducteurs (suite)				
Plats (suite et fin)				
CM-17, M-7C, CS-07 (2438 × 2438)	915	305	s. o.	s. o.
CM-18, M-10, CS-08 (2438 × 2743)	915	305	s. o.	s. o.
CM-19, M13, CS-09, RD-6 (2438 × 3048)	915	305	s. o.	s. o.
CM-20 (2438 × 3353)	915	300	s. o.	s. o.
CM-21, CS-11 (2438 × 3657)	915	305	s. o.	s. o.
CM-22 (2438 × 3962)	915	300	s. o.	s. o.
CM-23 (2438 × 4267)	915	300	s. o.	s. o.
CM-24 (2438 × 4572)	915	300	s. o.	s. o.
CM-25, M-11, CS-12 (2743 × 2743)	915	305	s. o.	s. o.
CM-26, M-14, CS-13 (2743 × 3048)	915	305	s. o.	s. o.
CM-27 (2743 × 3353)	915	300	s. o.	s. o.
CM-28, M-17, CS-14, RD-9 (2743 × 3657)	915	305	s. o.	s. o.
CM-29 (2743 × 3962)	915	300	s. o.	s. o.
CM-30 (2743 × 4267)	915	300	s. o.	s. o.
CM-31 (2743 × 4572)	915	300	s. o.	s. o.
CM-32 (3048 × 3048)	915	300	s. o.	s. o.
CM-33 (3048 × 3353)	915	300	s. o.	s. o.
CM-34 (3048 × 3657)	915	300	s. o.	s. o.
CM-35 (3048 × 3962)	915	300	s. o.	s. o.
CM-36 (3048 × 4267)	915	300	s. o.	s. o.
CM-37 (3048 × 4572)	915	300	s. o.	s. o.
CM-38 (3353 × 3353)	915	300	s. o.	s. o.
CM-39, CS-10 (2438 × 3505)	915	305	s. o.	s. o.
CM-42 (1981 × 3962)	915	300	s. o.	s. o.

LÉCUYER & FILS LTÉE

Page 6 de 23

17, rue Du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de
pompage préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **739**
Date de délivrance : **2024-05-28**
Date d'expiration : **2024-08-31**

Regards d'égout de forme polygonale (suite)

Élément	Diamètre, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
Réducteurs (suite)				
Connexions monolithiques				
MR-750 (950 × 1150)	585 à 915	300	2700	25
MR-900 (1150 × 1350)	585 à 915	300	3000	25
MR-1050 (1350 × 1550)	585 à 915	300	3000	25
MR-1200 (1550 × 1750)	585 à 915	300	3000	25
MR-1350 (1550 × 1950)	585 à 915	300	3000	25
MR-1500 (1750 × 2150)	585 à 915	300	3000	25
M-6 (1750 × 2150)	915	900	2100	25
M-7 (1300 × 2400)	585 à 915	915	1310	25
M-7A, CS-01 (1981 × 2286)	915	900	2100	25
M-8 (1600 × 2750)	585 à 915	300	2100	25
CM-01 (1829 × 2743)	915	915	3050	305
CM-02 (1829 × 3048)	915	915	3050	305
CM-03 (1829 × 3353)	915	915	3050	305
CM-04 (1829 × 3657)	915	915	3050	305
CM-05 (1829 × 3962)	915	915	3050	305
CM-06 (1829 × 4267)	915	915	3050	305
CM-07 (1829 × 4572)	915	915	3050	305
CM-08, M-06A, CS-02 (2134 × 2134)	915	600	1800	25
CM-09, M-7B S, CS-03 (2134 × 2438)	915	600	1800	25
CM-10, M-9, CS-04, RD-03 (2134 × 2743)	915	600	1800	25
CM-11, M-12, CS-05, RD-04 (2134 × 3048)	915	600	1800	25
CM-12 (2134 × 3353)	915	915	3050	305
CM-13, M-15, CS-06, RD-05 (2134 × 3657)	915	600	1800	25
CM-14 (2134 × 3962)	915	915	3050	305
CM-15 (2134 × 4267)	915	915	3050	305

LÉCUYER & FILS LTÉE

Page 7 de 23

17, rue Du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de
pompage préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **739**
Date de délivrance : **2024-05-28**
Date d'expiration : **2024-08-31**

Regards d'égout de forme polygonale (suite)

Élément	Diamètre/ Dimension, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
Réducteurs (suite et fin)				
Connexions monolithiques (suite et fin)				
CM-16 (2134 × 4572)	915	915	3050	305
CM-17, M-7C, CS-07 (2438 × 2438)	915	600	1800	25
CM-18, M-10, CS-08 (2438 × 2743)	915	600	1800	25
CM-19, M13, CS-09, RD-6 (2438 × 3048)	915	600	1800	25
CM-20 (2438 × 3353)	915	915	3050	305
CM-21, CS-11, RD-8 (2438 × 3648)	915	900	1800	25
CM-22 (2438 × 3962)	915	915	3050	305
CM-23 (2438 × 4267)	915	915	3050	305
CM-24 (2438 × 4572)	915	915	3050	305
CM-25, M-11, CS-12 (2743 × 2743)	915	600	1800	25
CM-26, M-14, CS-13 (2743 × 3048)	915	600	1800	25
CM-27 (2743 × 3353)	915	915	3050	305
CM-28, M-17, CS-14, RD-9 (2743 × 3657)	915	600	1800	25
CM-29 (2743 × 3962)	915	915	3050	305
CM-30 (2743 × 4267)	915	915	3050	305
CM-31 (2743 × 4572)	915	915	3050	305
CM-32 (3048 × 3048)	915	915	3050	305
CM-33 (3048 × 3353)	915	915	3050	305
CM-34 (3048 × 3657)	915	915	3050	305
CM-35 (3048 × 3962)	915	915	3050	305
CM-36 (3048 × 4267)	915	915	3050	305
CM-37 (3048 × 4572)	915	915	3050	305
CM-38 (3353 × 3353)	915	915	3050	305
CM-39, M-16, CS-10, RD-6 (2438 × 3505)	915	600	1800	25
CM-42 (1981 × 3962)	915	915	3050	305

LÉCUYER & FILS LTÉE

Page 8 de 23

17, rue Du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de
pompage préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **739**
Date de délivrance : **2024-05-28**
Date d'expiration : **2024-08-31**

Regards d'égout de forme polygonale (suite)

Élément	Dimension, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
Bases* (suite)				
Bases standards				
MR-750	950 × 1150	300	2700	25
MR-900	1150 × 1350	300	3000	25
MR-1050	1350 × 1550	300	3000	25
MR-1200	1550 × 1750	300	3000	25
MR-1350	1550 × 1950	300	3000	25
MR-1500	1750 × 2150	300	3000	25
M-6	1750 × 2150	900	2100	25
M-7	1300 × 2400	300	1350	25
M-7A, CS-01	1981 × 2286	900	2100	25
M-8	1600 × 2750	300	2100	25
CM-01	1829 × 2743	915	3050	305
CM-02	1829 × 3048	915	3050	305
CM-03	1829 × 3353	915	3050	305
CM-04	1829 × 3657	915	3050	305
CM-05	1829 × 3962	915	3050	305
CM-06	1829 × 4267	915	3050	305
CM-07	1829 × 4572	915	3050	305
CM-08, M-06A, CS-02	2134 × 2134	900	1950	25
CM-09, M-7B S, CS-03	2134 × 2438	900	1950	25
CM-10, M-9, CS-04, RD-03	2134 × 2743	900	1950	25
CM-11, M-12, CS-05, RD-04	2134 × 3048	900	1950	25
CM-12	2134 × 3353	915	3050	305
CM-13, M-15, CS-06, RD-05	2134 × 3657	900	1950	25
CM-14	2134 × 3962	915	3050	305
CM-15	2134 × 4267	915	3050	305

LÉCUYER & FILS LTÉE

Page 9 de 23

17, rue Du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de
pompage préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **739**
Date de délivrance : **2024-05-28**
Date d'expiration : **2024-08-31**

Regards d'égout de forme polygonale (suite)

Élément	Dimension, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
Bases * (suite)				
Bases standards (suite et fin)				
CM-16	2134 × 4572	915	3050	305
CM-17, M-7C, CS-07	2438 × 2438	900	1950	25
CM-18, M-10, CS-08	2438 × 2743	900	1950	25
CM-19, M13, CS-09, RD-6	2438 × 3048	900	1950	25
CM-20	2438 × 3353	915	3050	305
CM-21, CS-11, RD-8	2438 × 3648	1500	1950	25
CM-22	2438 × 3962	915	3050	305
CM-23	2438 × 4267	915	3050	305
CM-24	2438 × 4572	915	3050	305
CM-25, M-11, CS-12	2743 × 2743	900	1950	25
CM-26, M-14, CS-13	2743 × 3048	900	1950	25
CM-27	2743 × 3353	915	3050	305
CM-28, M-17 et CS-14, RD-9	2743 × 3657	900	1950	25
CM-29	2743 × 3962	915	3050	305
CM-30	2743 × 4267	915	3050	305
CM-31	2743 × 4572	915	3050	305
CM-32	3048 × 3048	915	3050	305
CM-33	3048 × 3353	915	3050	305
CM-34	3048 × 3646	915	3050	305
CM-35	3048 × 3962	915	3050	305
CM-36	3048 × 4267	915	3050	305
CM-37	3048 × 4572	915	3050	305
CM-38	3353 × 3353	915	3050	305
CM-39, M-16, CS-10, RD-6	2438 × 3505	900	1950	25
CM-42	1981 × 3962	915	3050	305

LÉCUYER & FILS LTÉE

Page 10 de 23

17, rue Du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de
pompage préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **739**
Date de délivrance : **2024-05-28**
Date d'expiration : **2024-08-31**

Regards d'égout de forme polygonale (suite)

Élément	Dimension, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
Bases * (suite)				
Prolongements de base				
MR-750	950 × 1150	300	2700	25
MR-900	1150 × 1350	300	3000	25
MR-1050	1350 × 1550	300	3000	25
MR-1200	1550 × 1750	300	3000	25
MR-1350	1550 × 1950	300	3000	25
MR-1500	1750 × 2150	300	3000	25
M-6	1750 × 2150	900	2100	25
M-7	1200 × 2400	300	1350	25
M-8	1600 × 2750	300	2100	25
CM-01	1829 × 2743	915	3050	305
CM-02	1829 × 3048	915	3050	305
CM-03	1829 × 3353	915	3050	305
CM-04	1829 × 3657	915	3050	305
CM-05	1829 × 3962	915	3050	305
CM-06	1829 × 4267	915	3050	305
CM-07	1829 × 4572	915	3050	305
CM-08, M-06A, CS-02	2134 × 2134	900	1800	25
CM-09, M-7B S, CS-03	2134 × 2438	900	1800	25
CM-10, M-9, CS-04, RD-03	2134 × 2743	900	1800	25
CM-11, M-12, CS-05, RD-04	2134 × 3048	900	1800	25
CM-12	2134 × 3353	915	3050	305
CM-13, M-15, CS-06, RD-05	2134 × 3657	900	1800	25
CM-14	2134 × 3962	915	3050	305
CM-15	2134 × 4267	915	3050	305
CM-16	2134 × 4572	915	3050	305
CM-17, M-7C, CS-07	2438 × 2438	900	1800	25

LÉCUYER & FILS LTÉE

Page 11 de 23

17, rue Du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de
pompage préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **739**
Date de délivrance : **2024-05-28**
Date d'expiration : **2024-08-31**

Regards d'égout de forme polygonale (suite)

Élément	Dimension, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
Bases * (suite)				
Prolongements de base (suite et fin)				
CM-18, M-10, CS-08	2438 × 2743	900	1800	25
CM-19, M13, CS-09, RD-6	2438 × 3048	900	1800	25
CM-20	2438 × 3353	915	3050	305
CM-21, CS-11, RD-8	2438 × 3648	900	1800	25
CM-22	2438 × 3962	915	3050	305
CM-23	2438 × 4267	915	3050	305
CM-24	2438 × 4572	915	3050	305
CM-25, M-11, CS-12	2743 × 2743	900	1800	25
CM-26, M-14, CS-13	2743 × 3048	900	1800	25
CM-27	2743 × 3353	915	3050	305
CM-28, M-17, CS-14, RD-9	2743 × 3657	900	1800	25
CM-29	2743 × 3962	915	3050	305
CM-30	2743 × 4267	915	3050	305
CM-31	2743 × 4572	915	3050	305
CM-32	3048 × 3048	915	3050	305
CM-33	3048 × 3353	915	3050	305
CM-34	3048 × 3657	915	3050	305
CM-35	3048 × 3962	915	3050	305
CM-36	3048 × 4267	915	3050	305
CM-37	3048 × 4572	915	3050	305
CM-38	3353 × 3353	915	3050	305
CM-39, M-16, CS-10, RD-6	2438 × 3505	900	1800	25
CM-42	1981 × 3962	915	3050	305
Fonds non monolithiques				
MR-750	950 × 1150	200	s. o.	s. o.
MR-900	1150 × 1350	200	s. o.	s. o.

LA PRÉSENTE ANNEXE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU CERTIFICAT.

LÉCUYER & FILS LTÉE

Page 12 de 23

17, rue Du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de
pompage préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **739**
Date de délivrance : **2024-05-28**
Date d'expiration : **2024-08-31**

Regards d'égout de forme polygonale (suite)

Élément	Dimension, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
Bases * (suite)				
Fonds non monolithiques (suite)				
MR-1050	1350 × 1550	200	s. o.	s. o.
MR-1200	1550 × 1750	200	s. o.	s. o.
MR-1350	1550 × 1950	250	s. o.	s. o.
MR-1500	1750 × 2150	250	s. o.	s. o.
M-6	1750 × 2150	300	s. o.	s. o.
M-7	950 × 1150	305	s. o.	s. o.
M-7A, CS-01	1984 × 2286	305	s. o.	s. o.
M-8	1600 × 2750	250	305	55
CM-01	1829 × 2743	305	s. o.	s. o.
CM-02	1829 × 3048	305	s. o.	s. o.
CM-03	1829 × 3353	305	s. o.	s. o.
CM-04	1829 × 3657	305	s. o.	s. o.
CM-05	1829 × 3962	305	s. o.	s. o.
CM-06	1829 × 4367	305	s. o.	s. o.
CM-07	1829 × 4572	305	s. o.	s. o.
CM-08	2134 × 2134	305	s. o.	s. o.
CM-09	2134 × 2438	305	s. o.	s. o.
CM-10	2134 × 2743	305	s. o.	s. o.
CM-11	2134 × 3048	305	s. o.	s. o.
CM-12	2134 × 3353	305	s. o.	s. o.
CM-13	2134 × 3657	305	s. o.	s. o.
CM-14	2134 × 3962	305	s. o.	s. o.
CM-15	2134 × 4267	305	s. o.	s. o.
CM-16	2134 × 4572	305	s. o.	s. o.
CM-17	2438 × 2438	305	s. o.	s. o.
CM-18	2438 × 2743	305	s. o.	s. o.

LÉCUYER & FILS LTÉE

Page 13 de 23

17, rue Du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de
pompage préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **739**
Date de délivrance : **2024-05-28**
Date d'expiration : **2024-08-31**

Regards d'égout de forme polygonale (suite et fin)

Élément	Dimension, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
Bases * (suite et fin)				
Fonds non monolithiques (suite et fin)				
CM-19	2438 × 3048	305	s. o.	s. o.
CM-20	2438 × 3353	305	s. o.	s. o.
CM-21	2438 × 3648	305	s. o.	s. o.
CM-22	2438 × 3962	305	s. o.	s. o.
CM-23	2438 × 4267	305	s. o.	s. o.
CM-24	2438 × 4572	305	s. o.	s. o.
CM-25	2743 × 2743	305	s. o.	s. o.
CM-26	2743 × 3048	305	s. o.	s. o.
CM-27	2743 × 3353	305	s. o.	s. o.
CM-28	2743 × 3657	305	s. o.	s. o.
CM-29	2743 × 3962	305	s. o.	s. o.
CM-30	2743 × 4267	305	s. o.	s. o.
CM-31	2743 × 4572	305	s. o.	s. o.
CM-32	3048 × 3048	305	s. o.	s. o.
CM-33	3048 × 3353	305	s. o.	s. o.
CM-34	3048 × 3657	305	s. o.	s. o.
CM-35	3048 × 3962	305	s. o.	s. o.
CM-36	3048 × 4267	305	s. o.	s. o.
CM-37	3048 × 4572	305	s. o.	s. o.
CM-38	3353 × 3353	305	s. o.	s. o.
CM-39	2438 × 3505	305	s. o.	s. o.
CM-42	1981 × 3962	305	s. o.	s. o.

* Les cunettes sont offertes pour toutes les bases.

NOTES —

- 1 Les bases en deux sections assemblées sur le chantier ne sont pas des éléments couverts par la norme.
- 2 Tous les éléments dont l'étanchéité est assurée par remplissage sur le chantier par l'entrepreneur ne sont pas des éléments couverts par la présente norme.

LÉCUYER & FILS LTÉE

Page 14 de 23

17, rue Du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de
pompage préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **739**
Date de délivrance : **2024-05-28**
Date d'expiration : **2024-08-31**

Puisards de forme circulaire

Élément	Dimension/ Diamètre, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
Têtes				
T-1 plat ou embouveté (fonte)	760	150	300	50
T-1 plat ou embouveté (fonte)	760	225	s. o.	s. o.
T-2 (fonte)	495 × 495	300	s. o.	s. o.
T-3, T-3B (fonte)	458 × 914	225	s. o.	s. o.
T-4	s. o.	300	s. o.	s. o.
T-5	350 × 610	300	s. o.	s. o.
T-7, T-7B (fonte)	760	250	270	20
T-9	480	300	s. o.	s. o.
T-12 (grille)	527 × 527	491	s. o.	s. o.
T-13 plat ou embouveté	915 à 610	375	s. o.	s. o.
T-15A	s. o.	200	s. o.	s. o.
Anneaux d'ajustement				
Cylindriques				
Plat-plat	610	50	150	25
Plat-plat	610	200	s. o.	s. o.
Plat-plat	610	38	s. o.	s. o.
Plat-plat	610	50*	100*	25
Plat-plat	610	50**	100**	50
HD-P-8 (plat-plat)	610	50	100	25
Bourrelets				
T-3	430 × 610	150	s. o.	s. o.
T-4	430 × 526	150	s. o.	s. o.
Couronne				
	585	50	125	25

LÉCUYER & FILS LTÉE

Page 15 de 23

17, rue Du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de
pompage préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **739**
Date de délivrance : **2024-05-28**
Date d'expiration : **2024-08-31**

Puisards de forme circulaire (suite)

Élément	Diamètre/ Dimension, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
Anneaux de rehaussement				
Circulaires				
Plat-embouveté	610	100	300	50
Plat-embouveté	610	400	450	50
Plat-embouveté	610	400***	500	50
Plat-plat	610	250	300	s. o.
Plat-plat	610	400	450	s. o.
Embouveté-embouveté	610	300	400	50
Embouveté-embouveté	610	450	s. o.	s. o.
Embouveté-embouveté	610	400***	s. o.	s. o.
Embouveté-embouveté	610	500***	s. o.	s. o.
HC-P8 plat-embouveté	610	100	200	50
HC-P8 plat-embouveté	610	300***	s. o.	s. o.
HC-P8 plat-embouveté	610	400***	s. o.	s. o.
HC-P8 plat-embouveté	610	300	400	50
HC-P8 plat-embouveté	610	450	s. o.	s. o.
HE-P8 embouveté-embouveté	610	150	200	50
HE-P8 embouveté-embouveté	610	300	400	100
HE-P8 embouveté-embouveté	610	400***	s. o.	s. o.
Rectangulaire				
Plat-plat	914 × 762	300	450	s. o.
Bourrelet				
T-4	s. o.	300	s. o.	s. o.
Bases				
P-1	610	750	1000	s. o.
P-2 section A	610	550	s. o.	s. o.
P-2 section B	610	450	s. o.	s. o.
P-3	610	1000	s. o.	s. o.
P-4	610	950	1200	s. o.
P-5	610	1200	s. o.	s. o.
P-7	760	500	1455	25
P-8	610	1000	1200	200

LÉCUYER & FILS LTÉE

Page 16 de 23

17, rue Du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de
pompage préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **739**
Date de délivrance : **2024-05-28**
Date d'expiration : **2024-08-31**

Puisards de forme circulaire (suite et fin)

Élément	Diamètre, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
Bases (suite et fin)				
P-900 (M-900)	915	300	1960	25
P-1200 (M-1200)	1219	300	2545	25
Dalles				
1200	1207	200	s. o.	s. o.

* La hauteur de l'anneau est en pente avec une variation de 25 mm d'un côté à l'autre de l'anneau.

** La hauteur de l'anneau est en pente avec une variation de 50 mm d'un côté à l'autre de l'anneau.

*** Ces éléments sont disponibles avec 1, 2 ou 4 grillages ou avec 1, 2 ou 4 ouvertures 100, 150 ou 200 mm Ø munies d'une garniture d'étanchéité.

NOTES —

- 1 Les bases en deux sections assemblées sur le chantier ne sont pas des produits couverts par la norme.
- 2 Tous les éléments dont l'étanchéité est assurée par remplissage sur le chantier par l'entrepreneur ne sont pas des éléments couverts par la présente norme.
- 3 Ces pièces sont compatibles avec les pièces de Béton Lécuyer inc. de Laval (certificat numéro 740).

Puisards de forme polygonale

Élément	Dimension, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
Bases				
P-10 (MR-750)	950 × 1150	900	2700	25

LÉCUYER & FILS LTÉE

Page 17 de 23

17, rue Du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0**BNQ 2622-420/2009-04-06***Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de
pompage préfabriqués en béton armé*Numéro du certificat : **739**
Date de délivrance : **2024-05-28**
Date d'expiration : **2024-08-31****Chambres des vannes de forme circulaire**

Élément	Diamètre, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
Réducteurs				
Plats				
VC-1	1219	200	s. o.	s. o.
VC-2	1829	250	s. o.	s. o.
Connexions monolithiques				
VC-1	1219	300	2450	25
VC-2	1829	300	2425	25
Bases				
Bases standards				
VC-1	1219	300	2545	25
VC-2	1829	325	2425	25
Prolongements de base				
VC-1	1219	300	2450	25
VC-2	1829	300	2400	25

NOTES —

- 1 Les bases en deux sections assemblées sur le chantier ne sont pas des produits couverts par la norme.
- 2 Tous les éléments dont l'étanchéité est assurée par remplissage sur le chantier par l'entrepreneur ne sont pas des éléments couverts par la présente norme.

LÉCUYER & FILS LTÉE

Page 18 de 23

17, rue Du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de
pompage préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **739**
Date de délivrance : **2024-05-28**
Date d'expiration : **2024-08-31**

Chambres des vannes de forme polygonale

Élément	Diamètre, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
Réducteurs				
Plats				
VR (1165 × 1800)	915	305	s. o.	s. o.
VR-1 (1550 × 1950)	915	250	s. o.	s. o.
VR-2 (1750 × 2150)	915	250	275	25
VR-3 (1600 × 2750)	915	250	305	55
VR-4 (2134 × 3048)	915	305	s. o.	s. o.
VR-5 (2438 × 3505)	915	305	s. o.	s. o.
VR-6 (2134 × 2134)	915	305	s. o.	s. o.
VR-7 (2134 × 3657)	915	305	s. o.	s. o.
VR-8 (2438 × 2438)	915	305	s. o.	s. o.
VR-9 (2438 × 3048)	915	305	s. o.	s. o.
VR-10 (2743 × 2743)	915	305	s. o.	s. o.
VR-11 (2743 × 3657)	915	305	s. o.	s. o.
VR-12 (2000 × 3000)	915	250	s. o.	s. o.
VR-13 (2000 × 3500)	915	250	s. o.	s. o.
VR-14 (1981 × 3962)	915	250	s. o.	s. o.
VR-16 (1550 × 1750)	915	150	s. o.	s. o.
Conique				
VCE-2	1800	1680	s. o.	s. o.
Connexions monolithiques				
VR (1165 × 1800)	915	600	s. o.	s. o.
VR (1165 × 1800)	915	1050	s. o.	s. o.
VR-1 (1550 × 1950)	915	600	3000	25
VR-2 (1750 × 2150)	915	600	3000	25
VR-3 (1600 × 2750)	915	600	2100	25
VR-4 (2134 × 3048)	915	600	1800	25
VR-5 (2438 × 3505)	915	600	1800	25
VR-6 (2134 × 2134)	915	600	1800	25

LÉCUYER & FILS LTÉE

Page 19 de 23

17, rue Du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de
pompage préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **739**
Date de délivrance : **2024-05-28**
Date d'expiration : **2024-08-31**

Chambres des vannes de forme polygonale (suite)

Élément	Diamètre/ Dimension, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
Réducteurs (suite et fin)				
Connexions monolithiques (suite et fin)				
VR-7 (2134 × 3657)	915	600	1800	25
VR-8 (2438 × 2438)	915	600	1800	25
VR-9 (2438 × 3048)	915	600	1800	25
VR-10 (2743 × 2743)	915	600	1800	25
VR-11 (2743 × 3657)	915	600	1800	25
VR-12 (2000 × 3000)	915	900	1650	25
VR-13 (2000 × 3500)	915	450	1850	25
VR-14 (1981 × 3962)	915	1000	1850	25
VR-15 (1500 × 1800)	915	600	1300	700
VR-16 (1550 × 1750)	915	600	800	25
Bases				
Bases standards				
VR	1165 × 1800	500	s. o.	s. o.
VR	1165 × 1800	1200	s. o.	s. o.
VR-1	1550 × 1950	1000	3000	25
VR-2	1750 × 2150	1200	3000	25
VR-3	1600 × 2750	600	2100	25
VR-4	2134 × 3048	900	1950	25
VR-5	2438 × 3505	900	1950	25
VR-6	2134 × 2134	900	1950	25
VR-7	2134 × 3657	900	1950	25
VR-8	2438 × 2438	900	1950	25
VR-9	2438 × 3048	900	1950	25
VR-10	2743 × 2743	900	1950	25
VR-11	2743 × 3657	900	1950	25
VR-12	2000 × 3000	900	1850	25
VR-13	2000 × 3500	1000	1850	25

LÉCUYER & FILS LTÉE

Page 20 de 23

17, rue Du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de
pompage préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **739**
Date de délivrance : **2024-05-28**
Date d'expiration : **2024-08-31**

Chambres des vannes de forme polygonale (suite)

Élément	Dimension, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
Bases (suite)				
Bases standards (suite et fin)				
VR-14	1981 × 3962	1000	1850	25
VR-15	1500 × 1800	500	1200	700
VR-16	1550 × 1750	1000	1200	25
Prolongements de base				
VR-1	1550 × 1950	1200	3000	25
VR-2	1750 × 2150	1200	3000	25
VR-3	1600 × 2750	900	2100	25
VR-4	2134 × 3048	900	1800	25
VR-5	2438 × 3505	900	1800	25
VR-6	2134 × 2134	900	1800	25
VR-7	2134 × 3657	900	1800	25
VR-8	2438 × 2438	900	1800	25
VR-9	2438 × 3048	900	1800	25
VR-10	2743 × 2743	900	1800	25
VR-11	2743 × 3657	900	1800	25
VR-12	2000 × 3000	875	1625	25
VR-13	2000 × 3500	450	1850	25
VR-14	1981 × 3962	1000	1850	25
Fonds non monolithiques				
VR-1	1550 × 1950	250	s. o.	s. o.
VR-2, M-6, MR-1500	1750 × 2150	250	300	50
VR-3	1600 × 2750	250	305	55
VR-4	2134 × 3048	305	s. o.	s. o.
VR-5	2438 × 3505	305	s. o.	s. o.
VR-6	2134 × 2134	305	s. o.	s. o.
VR-7	2134 × 3657	305	s. o.	s. o.
VR-8	2438 × 2438	305	s. o.	s. o.

LÉCUYER & FILS LTÉE

Page 21 de 23

17, rue Du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de
pompage préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **739**
Date de délivrance : **2024-05-28**
Date d'expiration : **2024-08-31**

Chambres des vannes de forme polygonale (suite et fin)

Élément	Dimension, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
Bases (suite et fin)				
Fonds non monolithiques (suite et fin)				
VR-9	2438 × 3048	305	s. o.	s. o.
VR-10	2743 × 2743	305	s. o.	s. o.
VR-11	2743 × 3657	305	s. o.	s. o.
VR-12	2000 × 3000	250	s. o.	s. o.
VR-13	2000 × 3500	250	s. o.	s. o.
VR-14	1981 × 3962	250	s. o.	s. o.

NOTES —

- 1 Les bases en deux sections assemblées sur le chantier ne sont pas des produits couverts par la norme.
- 2 Tous les éléments dont l'étanchéité est assurée par remplissage sur le chantier par l'entrepreneur ne sont pas des éléments couverts par la présente norme.

LÉCUYER & FILS LTÉE

Page 22 de 23

17, rue Du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de
pompage préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **739**
Date de délivrance : **2024-05-28**
Date d'expiration : **2024-08-31**

Regards-puisards de forme circulaire

Élément	Diamètre, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
Têtes				
T-760	760	150	300	150
T-760 (Pa-01)	760	300	s. o.	s. o.
T-16A (ouverture 915 mm x 455 mm)	915	280	300	s. o.
T-17 (ouverture 829 mm x 583 mm x 479 mm)	914	280	300	s. o.
T-18A (ouverture 610 mm x mm 440 mm)	600	200	s. o.	s. o.
Anneaux d'ajustement				
Plat-plat	760	50	200	25
Plat-plat	760	38	s. o.	s. o.
Plat-plat	760	50*	100*	25
Plat-plat	760	50**	100**	50
Nivo-Lok	760	50	100	25
Nivo-Lok	760	150	s. o.	s. o.
Anneaux de rehaussement				
Embouveté-embouveté	760	100	300	50
Embouveté-embouveté	760	400	s. o.	s. o.
Embouveté-embouveté	760	450	750	150
Plat-plat	760	250	300	s. o.
Plat-plat	760	450	750	150
Réducteurs				
Adaptateur plat	de 760 à 610	300	s. o.	s. o.
Adaptateur embouveté	de 760 à 610	300	s. o.	s. o.

* La hauteur de l'anneau est en pente avec une variation de 25 mm d'un côté à l'autre de l'anneau.

** La hauteur de l'anneau est en pente avec une variation de 50 mm d'un côté à l'autre de l'anneau.

NOTES —

- Les bases en deux sections assemblées sur le chantier ne sont pas des produits couverts par la norme.
- Tous les éléments dont l'étanchéité est assurée par remplissage sur le chantier par l'entrepreneur ne sont pas des éléments couverts par la présente norme.

LÉCUYER & FILS LTÉE

Page 23 de 23

17, rue Du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de
pompage préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **739**
Date de délivrance : **2024-05-28**
Date d'expiration : **2024-08-31**

HISTORIQUE

Date	Description de la modification
2015-08-28	Anneaux de rehaussement pour puisard 610 mm Ø disponibles avec 1 ou 2 ouvertures 150 mm Ø munies d'une garniture d'étanchéité (mention «***» de la page 16 de 22).
2016-05-26	Renouvellement du certificat.
2016-06-15	Modification hauteur maximale tête regard 915. Ajout anneaux de rehaussement circulaire pour les puisards. Modification hauteurs des bases de puisards P-1 et P-4.
2018-05-28	Renouvellement du certificat.
2019-11-04	Ajout d'éléments à la section des puisards (de forme circulaire et polygonale).
2020-05-26	Renouvellement du certificat.
2021-01-18	Nouvelles dimensions de différents regards d'égout.
2022-05-26	Renouvellement du certificat.
2024-04-03	Ajout des têtes de regards-puisards de forme circulaire T-16A, T-17 et T18-A à la portée du certificat.
2024-05-28	Extension de la date d'expiration du certificat au 2024-08-31.