



BÉTON PROVINCIAL LTÉE

Page 1 de 14

1825, avenue du Phare Ouest
Matane (Québec) G4W 3M6

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de
pompage préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **757**
Date de délivrance : **2024-09-17**
Date d'expiration : **2026-09-30**

Regards d'égout de forme circulaire

Élément	Diamètre, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
Têtes				
600	610	375	460	25
900	610	205	305	50
900	610	460	s. o.	s. o.
900	762	205	305	50
900	762	460	s. o.	s. o.
1200	610	305	460	155
1200	762	305	460	155
1500	610	325	460	135
1500	760	325	460	135
1800	610	375	460	85
1800	750	375	460	85
2100	610	375	460	85
2100	760	375	460	85
2400	610	425	460	35
2400	760	425	460	35
Anneaux de rehaussement				
Embouveté-embouveté	914	200	255	55
Embouveté-embouveté	914	305	1220	305
Embouveté-embouveté	1219	460	s. o.	s. o.
Embouveté-embouveté	1219	305	1220	305
Embouveté-embouveté	1524	305	s. o.	s. o.
Embouveté-embouveté	1524	460	s. o.	s. o.
Embouveté-embouveté	1524	610	1220	610
Embouveté-embouveté	1524	1000	s. o.	s. o.
Embouveté-embouveté	1829	305	s. o.	s. o.
Embouveté-embouveté	1829	460	s. o.	s. o.
Embouveté-embouveté	1829	610	1220	610
Embouveté-embouveté	1829	1000	s. o.	s. o.
Embouveté-embouveté	2134	305	s. o.	s. o.
Embouveté-embouveté	2134	460	s. o.	s. o.
Embouveté-embouveté	2134	610	1220	610

BÉTON PROVINCIAL LTÉE

Page 2 de 14

1825, avenue du Phare Ouest
Matane (Québec) G4W 3M6

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de
pompage préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **757**
Date de délivrance : **2024-09-17**
Date d'expiration : **2026-09-30**

Regards d'égout de forme circulaire (suite)

Élément	Diamètre, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
Anneaux de rehaussement (suite et fin)				
Embouveté-embouveté	2134	1000	s. o.	s. o.
Embouveté-embouveté	2438	305	s. o.	s. o.
Embouveté-embouveté	2438	460	s. o.	s. o.
Embouveté-embouveté	2438	610	1220	610
Embouveté-embouveté	2438	1000	s. o.	s. o.
Réducteurs				
Plats				
1200	914	305	460	155
1500	914	325	460	135
1500	1220	325	460	135
1800	914	375	460	85
1800	1220	375	460	85
1800	1525	375	460	85
2100	914	375	460	85
2100	1220	375	460	85
2100	1525	375	460	85
2100	1830	375	460	85
2400	914	425	s. o.	s. o.
2400	1220	425	s. o.	s. o.
2400	1525	425	s. o.	s. o.
2400	1830	425	s. o.	s. o.
2400	2134	425	s. o.	s. o.

BÉTON PROVINCIAL LTÉE

Page 3 de 14

1825, avenue du Phare Ouest
Matane (Québec) G4W 3M6

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de
pompage préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **757**
Date de délivrance : **2024-09-17**
Date d'expiration : **2026-09-30**

Regards d'égout de forme circulaire (suite et fin)

Élément	Diamètre, mm	Hauteur, mm		Pas
		Min.	Max.	
Bases*				
Bases standards				
900	914	150	1830	1
1200	1219	150	2440	1
1500	1524	150	2440	1
1800	1829	150	2440	1
2100	2134	150	2440	1
2400	2438	150	2440	1

* Les cunettes sont offertes pour toutes les bases.

NOTES —

Les bases en deux sections assemblées sur les chantiers ne sont pas des produits couverts par la norme.
Tous les éléments, dont l'étanchéité est assurée par remplissage sur le chantier par l'entrepreneur, ne sont pas des éléments couverts par la présente norme.

BÉTON PROVINCIAL LTÉE

Page 4 de 14

1825, avenue du Phare Ouest
Matane (Québec) G4W 3M6

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de
pompage préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **757**
Date de délivrance : **2024-09-17**
Date d'expiration : **2026-09-30**

Regards d'égout de forme polygonale

Élément	Diamètre/dimension, mm			Hauteur, mm			Pas		
	Min.	Max.	Pas	Min.	Max.	Pas			
Réducteurs									
Plats									
RR1400 (1400 × 1400)	610, 762, 915, 1220			200	s. o.		s. o.		
RR1850 (1850 × 1850)	610, 762, 915, 1220, 1524			200	s. o.		s. o.		
RR2150 (2150 × 2150)	610, 762, 915, 1220, 1524, 1829			250	s. o.		s. o.		
RR2450 (2450 × 2450)	610, 762, 915, 1220, 1524, 1829			250	s. o.		s. o.		
RR2500 (1500 × 2500)	610, 762, 915, 1220, 1524, 1829			250	s. o.		s. o.		
RR3000 (2000 × 3000)	610, 762, 915, 1220, 1524, 1829			250	s. o.		s. o.		
RR3500 (2000 × 3500)	610, 762, 915, 1220, 1524, 1829			250	s. o.		s. o.		
	Largeur, mm			Longueur, mm			Hauteur, mm		
	Min.	Max.	Pas	Min.	Max.	Pas	Min.	Max.	Pas
Fxxxxx (sur mesure)	600	4000	50	600	7000	50	150	n. d.	s. o.
Bases*									
Bases standards									
RR1400	1400 × 1400			n. d.	2275		1		
RR1850	1850 × 1850			n. d.	2275		1		
RR2150	2150 × 2150			n. d.	2275		1		
RR2450	2450 × 2450			n. d.	2275		1		
RR2500	1500 × 2500			n. d.	2300		1		
RR3000	2000 × 3000			n. d.	2300		1		
RR3500	2000 × 3500			n. d.	2300		1		
	Largeur, mm			Longueur, mm			Hauteur, mm		
	Min.	Max.	Pas	Min.	Max.	Pas	Min.	Max.	Pas
Fxxxxx (sur mesure)	600	4000	50	600	7000	50	n. d.	2100	1
Prolongements de base									
RR1400	1400 × 1400			300	2175		1		
RR1850	1850 × 1850			300	2175		1		
RR2150	2150 × 2150			300	2175		1		

BÉTON PROVINCIAL LTÉE

Page 5 de 14

1825, avenue du Phare Ouest
Matane (Québec) G4W 3M6

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de
pompage préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **757**
Date de délivrance : **2024-09-17**
Date d'expiration : **2026-09-30**

Regards d'égout de forme polygonale (suite et fin)

Élément	Diamètre/dimension, mm			Hauteur, mm					
				Min.	Max.	Pas			
Bases* (suite et fin)									
Prolongements de base (suite et fin)									
RR2450	2450 × 2450			300	2175	1			
RR2500	1500 × 2500			300	2400	1			
RR3000	2000 × 3000			300	2400	1			
RR3500	2000 × 3500			300	2400	1			
Fxxxxx (sur mesure)	Largeur, mm			Longueur, mm			Hauteur, mm		
	Min.	Max.	Pas	Min.	Max.	Pas	Min.	Max.	Pas
	600	4000	50	600	7000	50	300	2000	1

* Les bases en deux sections assemblées sur les chantiers ne sont pas des éléments couverts par la norme.

NOTE — Tous les éléments, dont l'étanchéité est assurée par remplissage sur le chantier par l'entrepreneur, ne sont pas des éléments couverts par la présente norme.

BÉTON PROVINCIAL LTÉE

Page 6 de 14

1825, avenue du Phare Ouest
Matane (Québec) G4W 3M6

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de
pompage préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **757**
Date de délivrance : **2024-09-17**
Date d'expiration : **2026-09-30**

Puisards de forme circulaire

Élément	Diamètre/dimension, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
Têtes				
600 (fonte)	756	205	305	50
600	610	205	305	50
600 (350 × 600) SL	610 × 400	205	305	25
600 #118	450	305	s. o.	s. o.
600 #118 décentrées	450	305	s. o.	s. o.
600 MTQ	450 × 900	305	s. o.	s. o.
750	610	205	305	50
750	760	205	305	50
750 SL	400 × 610	205	305	50
750 SL décentrées	400 × 610	205	305	50
750 QC	400 × 650	205	305	50
900	610	205	305	50
900	762	205	305	50
900 SL	400 × 610	205	305	50
900 SL décentrées	400 × 610	205	305	50
900 (450 × 900)	460 × 905	205	305	50
Anneaux d'ajustement				
Cylindriques				
Plat-plat	610	75	150	25
Plat-plat	350 × 600	75	150	25
Plat-plat	762	75	150	25
Anneaux de rehaussement				
Circulaires				
Embouveté-embouveté	610	150	305	155
Embouveté-embouveté	762	150	305	155
Embouveté-embouveté	914	200	255	55
Embouveté-embouveté	914	305	1220	305

BÉTON PROVINCIAL LTÉE

Page 7 de 14

1825, avenue du Phare Ouest
Matane (Québec) G4W 3M6

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de
pompage préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **757**
Date de délivrance : **2024-09-17**
Date d'expiration : **2026-09-30**

Puisards de forme circulaire (suite et fin)

Élément	Diamètre/dimension, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
Bases*				
600	610	610	1220	305
750	762	1220	s. o.	s. o.
750-QC	750-QC	150	1450	1
900	914	200	1830	1
Dalles				
Rectangulaires				
	1050 × 1050	200	s. o.	s. o.
	1200 × 1200	200	s. o.	s. o.
	1500 × 1500	200	s. o.	s. o.

* Les bases en deux sections assemblées sur les chantiers ne sont pas des produits couverts par la norme.

NOTE — Tous les éléments, dont l'étanchéité est assurée par remplissage sur le chantier par l'entrepreneur, ne sont pas des éléments couverts par la présente norme.



Bureau de normalisation
du Québec

Le BNQ est membre du Système
national de normes (SNN).

ANNEXE AU CERTIFICAT

BÉTON PROVINCIAL LTÉE

Page 8 de 14

1825, avenue du Phare Ouest
Matane (Québec) G4W 3M6

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de
pompage préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **757**
Date de délivrance : **2024-09-17**
Date d'expiration : **2026-09-30**

Puisards de forme polygonale

	Longueur × largeur, mm	Hauteur, mm		Pas
		Min.	Max.	
Bases*				
	900 × 900	300	2500	1
	1400 × 1400	300	2500	1

* Les bases en deux sections assemblées sur les chantiers ne sont pas des produits couverts par la norme.

NOTE — Tous les éléments, dont l'étanchéité est assurée par remplissage sur le chantier par l'entrepreneur, ne sont pas des éléments couverts par la présente norme.

BÉTON PROVINCIAL LTÉE

Page 9 de 14

1825, avenue du Phare Ouest
Matane (Québec) G4W 3M6

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de
pompage préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **757**
Date de délivrance : **2024-09-17**
Date d'expiration : **2026-09-30**

Chambres des vannes de forme polygonale

Élément	Diamètre/dimension, mm			Hauteur, mm			Pas		
	Min.	Max.	Pas	Min.	Max.	Pas			
Réducteurs									
Plats									
RR1400 (1400 × 1400)	610, 762, 915, 1220			200	s. o.		s. o.		
RR1850 (1850 × 1850)	610, 762, 915, 1220, 1524			200	s. o.		s. o.		
RR2150 (2150 × 2150)	610, 762, 915, 1220, 1524, 1829			250	s. o.		s. o.		
RR2450 (2450 × 2450)	610, 762, 915, 1220, 1524, 1829			250	s. o.		s. o.		
RR2500 (1500 × 2500)	610, 762, 915, 1220, 1524, 1829			250	s. o.		s. o.		
RR3000 (2000 × 3000)	610, 762, 915, 1220, 1524, 1829			250	s. o.		s. o.		
RR3500 (2000 × 3500)	610, 762, 915, 1220, 1524, 1829			250	s. o.		s. o.		
	Largeur, mm			Longueur, mm			Hauteur, mm		
	Min.	Max.	Pas	Min.	Max.	Pas	Min.	Max.	Pas
Fxxxxx (sur mesure)	600	4000	50	600	7000	50	150	n. d.	s. o.
Bases*									
Bases standards									
RR1400	1400 × 1400			n. d.	2275		1		
RR1850	1850 × 1850			n. d.	2275		1		
RR2150	2150 × 2150			n. d.	2275		1		
RR2450	2450 × 2450			n. d.	2275		1		
RR2500	1500 × 2500			n. d.	2300		1		
RR3000	2000 × 3000			n. d.	2300		1		
RR3500	2000 × 3500			n. d.	2300		1		
	Largeur, mm			Longueur, mm			Hauteur, mm		
	Min.	Max.	Pas	Min.	Max.	Pas	Min.	Max.	Pas
Fxxxxx (sur mesure)	600	4000	50	600	7000	50	n. d.	2100	1
Prolongements de base									
RR1400	1400 × 1400			300	2175		1		
RR1850	1850 × 1850			300	2175		1		
RR2150	2150 × 2150			300	2175		1		

BÉTON PROVINCIAL LTÉE

Page 10 de 14

1825, avenue du Phare Ouest
Matane (Québec) G4W 3M6

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de
pompage préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **757**
Date de délivrance : **2024-09-17**
Date d'expiration : **2026-09-30**

Chambres des vannes de forme polygonale (suite et fin)

Élément	Diamètre/dimension, mm			Hauteur, mm					
				Min.	Max.	Pas			
Bases* (suite et fin)									
Prolongements de base (suite et fin)									
RR2450	2450 × 2450			300	2175	1			
RR2500	1500 × 2500			300	2400	1			
RR3000	2000 × 3000			300	2400	1			
RR3500	2000 × 3500			300	2400	1			
Fxxxxx (sur mesure)	Largeur, mm			Longueur, mm			Hauteur, mm		
	Min.	Max.	Pas	Min.	Max.	Pas	Min.	Max.	Pas
	600	4000	50	600	7000	50	300	2000	1

* Les bases en deux sections assemblées sur les chantiers ne sont pas des éléments couverts par la norme.

NOTE — Tous les éléments, dont l'étanchéité est assurée par remplissage sur le chantier par l'entrepreneur, ne sont pas des éléments couverts par la présente norme.

BÉTON PROVINCIAL LTÉE

Page 11 de 14

1825, avenue du Phare Ouest
Matane (Québec) G4W 3M6

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de
pompage préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **757**
Date de délivrance : **2024-09-17**
Date d'expiration : **2026-09-30**

Chambres des vannes de forme circulaire

Élément	Diamètre, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
Têtes				
600	610	375	460	25
900	610	205	305	50
900	610	460	s. o.	s. o.
900	762	205	305	50
900	762	460	s. o.	s. o.
1200	610	305	460	155
1200	762	305	460	155
1500	610	325	460	135
1500	760	325	460	135
1800	610	375	460	85
1800	750	375	460	85
2100	610	375	460	85
2100	760	375	460	85
2400	610	425	460	35
2400	760	425	460	35
Anneaux de rehaussement				
Embouveté-embouveté	914	200	255	55
Embouveté-embouveté	914	305	1220	305
Embouveté-embouveté	1219	460	s. o.	s. o.
Embouveté-embouveté	1219	305	1220	305
Embouveté-embouveté	1524	305	s. o.	s. o.
Embouveté-embouveté	1524	460	s. o.	s. o.
Embouveté-embouveté	1524	610	1220	610
Embouveté-embouveté	1524	1000	s. o.	s. o.
Embouveté-embouveté	1829	305	s. o.	s. o.
Embouveté-embouveté	1829	460	s. o.	s. o.
Embouveté-embouveté	1829	610	1220	610
Embouveté-embouveté	1829	1000	s. o.	s. o.
Embouveté-embouveté	2134	305	s. o.	s. o.
Embouveté-embouveté	2134	460	s. o.	s. o.
Embouveté-embouveté	2134	610	1220	610

BÉTON PROVINCIAL LTÉE

Page 12 de 14

1825, avenue du Phare Ouest
Matane (Québec) G4W 3M6

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de
pompage préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **757**
Date de délivrance : **2024-09-17**
Date d'expiration : **2026-09-30**

Chambres des vannes de forme circulaire (suite)

Élément	Diamètre, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
Anneaux de rehaussement (suite et fin)				
Embouveté-embouveté	2134	1000	s. o.	s. o.
Embouveté-embouveté	2438	305	s. o.	s. o.
Embouveté-embouveté	2438	460	s. o.	s. o.
Embouveté-embouveté	2438	610	1220	610
Embouveté-embouveté	2438	1000	s. o.	s. o.
Réducteurs				
Plats				
1200	914	305	460	155
1500	914	325	460	135
1500	1220	325	460	135
1800	914	375	460	85
1800	1220	375	460	85
1800	1525	375	460	85
2100	914	375	460	85
2100	1220	375	460	85
2100	1525	375	460	85
2100	1830	375	460	85
2400	914	425	s. o.	s. o.
2400	1220	425	s. o.	s. o.
2400	1525	425	s. o.	s. o.
2400	1830	425	s. o.	s. o.
2400	2134	425	s. o.	s. o.

BÉTON PROVINCIAL LTÉE

Page 13 de 14

1825, avenue du Phare Ouest
Matane (Québec) G4W 3M6

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de
pompage préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **757**
Date de délivrance : **2024-09-17**
Date d'expiration : **2026-09-30**

Chambres des vannes de forme circulaire (suite et fin)

Élément	Diamètre, mm	Hauteur, mm		Pas
		Min.	Max.	
Bases*				
Bases standards				
900	914	150	1830	1
1200	1219	150	2440	1
1500	1524	150	2440	1
1800	1829	150	2440	1
2100	2134	150	2440	1
2400	2438	150	2440	1

* Les cunettes sont offertes pour toutes les bases.

NOTES —

Les bases en deux sections assemblées sur les chantiers ne sont pas des produits couverts par la norme.
Tous les éléments, dont l'étanchéité est assurée par remplissage sur le chantier par l'entrepreneur, ne sont pas des éléments couverts par la présente norme.



Bureau de normalisation
du Québec

Le BNQ est membre du Système
national de normes (SNN).

ANNEXE AU CERTIFICAT

BÉTON PROVINCIAL LTÉE

Page 14 de 14

1825, avenue du Phare Ouest
Matane (Québec) G4W 3M6

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de
pompage préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **757**
Date de délivrance : **2024-09-17**
Date d'expiration : **2026-09-30**

HISTORIQUE	
Date	Description de la modification
2016-09-08	Renouvellement du certificat.
2018-09-10	Renouvellement du certificat.
2020-09-14	Renouvellement du certificat.
2022-09-06	Renouvellement du certificat.
2024-09-17	Renouvellement du certificat.